

No. 501 000 · Secado · TR-F-1 / M3

La instalación de secado portátil, modelo TR-F-1, está diseñada para el secado de mangueras de diferentes medidas y longitudes. La adaptación se realiza mediante un racor tipo Barcelona.

Además se puede secar botellas de acero y extintores de diferentes medidas mediante el accesorio especial „M3“

La instalación de secado está equipada con:

- » Construcción compacta con asa ajustable en altura.
- » Ventilador y calentador que se encuentran protegidos en un revestimiento de chapa ocupando el mínimo espacio necesario.
- » Ventilador y calentador se conectan por separado mediante un interruptor de dos etapas. De esta manera se



TR-F-1 / modulo M3 (N° 501 100)

desconecta siempre el ventilador después del calentador.

- » Conducción térmica de hasta 600°C, ajustable mediante el potenciómetro.
- » Conexión eléctrica mediante enchufe CEE con cable de 3 m.



DATOS TÉCNICOS

Turbina:	230 V, 1,1 kW
Calefactor:	230 V, máx. 2200 W, 0 – 100 °C, continuamente ajustable
Long x Anch x Alt:	Aprox. 420 x 380 x 500 mm
Altura de trabajo:	Aprox. 865 mm
Peso:	Aprox. 34 kg
Color:	Laca Hammerschlag azul o gris plateado

DATOS TÉCNICOS

A petición del cliente se puede equipar el modulo M3 con más lanzas de secado (N° 501 100)

Long x Anch x Alt:	Aprox. 700 x 400 x 650 mm
Peso:	Aprox. 10 kg
Color:	Laca Hammerschlag azul o gris plateado

Distribuido por:



Sudamerica Spiro Fire S.A.

E-mail: ventas@ssf.com.pe • www.ssf.com.pe

“Nuestro servicio detrás de la línea de fuego”