

AGENTE QUÍMICO SECO ABC

EXTINTORES DE PRESIÓN ALMACENADA



El agente químico seco ABC es un agente extintor multiuso, el cual puede ser usado en fuegos de clase "A", "B" y "C".

Aplicaciones:

- Se utilizan en el hogar y áreas públicas como en oficinas, aulas de clases, iglesias, estacionamientos vehiculares, hoteles/hostales y/o salas de reuniones.
- También puede utilizarse en el sector empresarial como en tiendas, almacenes, instalaciones de manufactura ligera, instituciones de investigación, concesionarios de automóviles, centros de servicios para vehículos, aeronaves y/o embarcaciones marítimas y/o empresas que realizan procesos de fabricación en pinturas, inmersión y revestimiento.



LISTED



USCG
Approved



DOT
compliant

No está listado UL para el uso de incendios donde intervenga el aceite de cocina y/o grasas.

No se recomienda para que sea usado en equipos electrónicos sensibles o en las estructuras de aeronaves.

Modelos:

**2.5 ABC V/B, 5ABC, 5 ABC V/B, 10 TALL ABC,
10S ABC, 20S ABC, 30S ABC.**

MODELO	2.5 ABC V/B	5ABC	5 ABC V/B	10 TALL ABC	10S ABC	20S ABC	30S ABC
PARTE # ALUM. VALVE	13315	10914	25614	11340	11310	12120	N/A
PARTE # BRASS VALVE	N/A	10915	25615	11341	N/A	12121	12905
CAPACIDAD DEL AGENTE	2.5 lb. (1.13kg)	5lb. (2.27 kg)	5lb. (2.27 kg)	10 lb. (4.54 kg)	10 lb. (4.54 kg)	20 lb. (9.07 kg.)	30 lb. (13.6 kg.)
RATING UL	1A-10B:C	3A-40B:C		4A-80B:C	4A-60B:C	6-A:120-B:C	6-A:160-B:C
TIEMPO DE DESCARGA	9 sec	14 sec	14 sec	22 sec	18 sec	27 sec	32 sec
ALCANCE DE LA DESCARGA	9-15 ft (2.7-4.6 m)	12-18 ft (3.7-5.5 m)		15-21 ft (4.6-6.4 m)		25-30 ft (7.6-9.1 m)	
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	100 psi (689 kPa)	195 psi (1344 kPa)	195 psi (1344 kPa)	195 psi (1344 kPa)	195 psi (1344 kPa)	195 psi (1344 kPa)	195 psi (1344 kPa)
SOPORTE	vehiculo	pared	vehiculo	pared	pared	pared	pared
APROBACIÓN DE USCG	Type B:C Size I	Type A Size II Type B:C Size I		Type A Size II Type B:C Size II		Type A Size II Type B:C Size III	Type A Size II Type B:C Size IV
PESO DE ENVIO	5.5 lbs. (2.5 kg)	10 lbs. (4.5 kg)	10.25 lbs (4.7 kg)	18.25 lbs (8.3 kg)	18.75 lbs. (8.6 kg)	33.5 lbs. (15.2kg)	52.25 lbs. (23.7 kg)
ALTURA	14.75 in (37.5 kg)	16.375 in (41.6 cm)		21 in (53.3 cm)	16.75 in (42.5 cm)	21.25 in (53.8 cm)	27.375 in (69.4 cm)
ANCHURA	4.875 in (12.4 cm)	7.25 in (18.4 cm)		7.75 in (19.7 cm)	8.25 in (21 cm)	8.75 in (22.2 cm)	8.75 in (22.2 cm)
DIÁMETRO	3.375 in (8.6 cm)	4.25 in (10.8 cm)		5.125 in (13 cm)	6 in (15.2 cm)	7.5 in (19.1 cm)	7.5 in (19.1 cm)

Distribuido por:



Sudamerica Spiro Fire S.A.

E-mail: ventas@ssf.com.pe

• www.ssf.com.pe

“Nuestro servicio detrás de la línea de fuego”