

# HALOTRON™

## EXTINTOR PORTABLE DE PRESION ALMACENADA



El Halotron es un agente limpio, gaseoso y no conductor, el cual es un excelente reemplazo del extintor Halon 1211.

El Halotron puede ser usado en fuegos de clase "A", "B" y "C".

### APLICACIÓN:

- Se utilizan para la protección de equipos electrónicos sensibles que se pueda encontrar en las áreas públicas como en las oficinas, aulas de clase, iglesias, estacionamientos vehiculares y/o hoteles/ hostales.
- También puede usarse para la protección de equipos electrónicos sensibles que se pueda encontrar en el sector empresarial como en tiendas, áreas de almacenamiento de información electrónica (servidores), centros de cómputo, instalaciones de manufactura ligera, instalaciones de investigación, concesionarios de automóviles, centros de servicios para vehículos, aeronaves y/o embarcaciones marítimas y/o empresas que realizan procesos de fabricación en pinturas, inmersión y revestimiento.



LISTED



USCG  
Approved



DOT  
compliant

No está listado UL para el uso de incendios donde intervenga el aceite de cocina y/o grasas.

Se recomienda para que sea usado en equipos electrónicos sensibles.

# seguridad

# Buckeye

MODELO	2.5F	2.5F V/B	2.5H	2.5H V/B	5F	5F V/B	5H	5H V/B	11	15
PARTE # ALUM. VALVE	70258	70251	70259	70256	70510	70550	75550	75555	71100	71550
PARTE # BRASS VALVE	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	70511	70551	75551	75556	71101	71551
CAPACIDAD DEL AGENTE	2.5 lb. (1.13kg)	2.5 lb. (1.13kg)	2.5 lb. (1.13kg)	2.5 lb. (1.13kg)	5 lbs. (2.27 kg)	5 lbs. (2.27 kg)	5.5 lbs. (2.49 kg)	5.5 lbs. (2.49 kg)	11 lbs. (5 kg)	15.5 lbs. (7.03 kg)
RATING UL	2B:C	2B:C	2B:C	2B:C	5B:C	5B:C	5B:C	5B:C	1A-10B:C	2A-10B:C
TIEMPO DE DESCARGA	9 segundos	9 segundos	9 segundos	9 segundos	9 segundos	9 segundos	9 segundos	9 segundos	9 segundos	13 segundos
GAMA	6-10 ft (1.8-3 m)		9-15 ft (2.7-4.5 m)		9-15 ft (2.7-4.5 m)		12-18 ft (3.7-5.5 m)			
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	100 psi (689 kPa)	100 psi (689 kPa)	100 psi (689 kPa)	100 psi (689 kPa)	100 psi (689 kPa)	100 psi (689 kPa)	100 psi (689 kPa)	100 psi (689 kPa)	100 psi (689 kPa)	125 psi (862 kPa)
SOPORTE	Pared	Vehículo	Pared	Vehículo	Pared	Vehículo	Pared	Vehículo	Pared	Pared
APROBACIÓN DE USCG	No Aplicable	No Aplicable	No Aplicable	No Aplicable	No Aplicable	Tipo B:C Tamaño I	No Aplicable	Tipo B:C Tamaño I	Tipo B:C Tamaño I	Tipo B:C Tamaño II
PESO DE ENVIO	5.25 lbs. (2.4 kg)	5.5 lbs. (2.49 kg)	5.5 lbs. (2.49 kg)	5.75 lbs. (2.6 kg)	9.25 lbs. (4.2 kg)	9.5 lbs. (4.3 kg)	10 lbs. (4.5 kg)	10.25 lbs (4.7 kg)	21.25 lbs. (9.6 kg)	25.75 lbs. (11.7 kg)
ALTURA	13.375 in (34 cm)		16.375 in (41.6 cm)		17.5 in (44.5 cm)					
ANCHURA	5.625 in (14.3 cm)	6.75 in (17.1 cm)	6.75 in (17.1 cm)	7.25 in (18.4 cm)	7.25 in (18.4 cm)	7.25 in (18.4 cm)	6.5 in (16.5 cm)	7.25 in (18.4 cm)	8.625 in (21.9 cm)	
DIÁMETRO	3.375 in (8.6 cm)		4.25 in (10.8 cm)		4.25 in (10.8 cm)		7 in (17.8 cm)			

Distribuido por:



**Sudamerica Spiro Fire S.A.**

E-mail: [ventas@ssf.com.pe](mailto:ventas@ssf.com.pe)

• [www.ssf.com.pe](http://www.ssf.com.pe)

“Nuestro servicio detrás de la línea de fuego”