

POLVO QUÍMICO SECO PURPURA K

EXTINTORES DE PRESIÓN ALMACENADA



El agente químico seco Púrpura "K", es un agente extintor eficaz de Alto Rendimiento para hacer frente a fuegos de líquidos inflamables.

El agente químico seco Púrpura "K" es recomendado para fuegos de clase "B" y "C".

APLICACIÓN:

- Se utilizan en todos los líquidos inflamables peligrosos que puedan encontrarse en las áreas públicas como en las oficinas, aulas de clases, iglesias, estacionamientos vehiculares y/o hoteles/hostales.
- También pueden usarse en todos los líquidos inflamables peligrosos que se pueda encontrar en el sector empresarial como en tiendas, instalaciones de manufactura ligera, instalaciones de investigación, concesionarios de automóviles, centros de servicios para vehículos, aeronaves y/o embarcaciones marítimas y/o empresas que realizan procesos de fabricación en pinturas, inmersión y revestimiento.



LISTED



USCG
Approved



DOT
compliant

No está listado UL para el uso de incendios donde intervenga el aceite de cocina y/o grasas.

No se recomienda para que sea usado en equipos electrónicos sensibles.

Modelos:

2.5 PK V/B, 5 PK, 5 PK V/B, 10 PK,
20S PK, 30S pk

MODELO	2.5 PK V/B	5 PK	5 PK V/B	10 PK	20S PK	30S PK
PARTE # ALUM. VALVE	13515	11214	25914	11740	12620	N/A
PARTE # BRASS VALVE	N/A	N/A	N/A	N/A	12621	12805
CAPACIDAD DEL AGENTE	2.5 lb. (1.13kg)	5lb. (2.27 kg)	5lb. (2.27 kg)	10 lb. (4.54 kg)	20 lb. (9.07 kg.)	30 lb. (13.6 kg.)
RATING UL	10 B:C	20 B:C	20 B:C	80 B:C	120 B:C	160 B:C
TIEMPO DE DESCARGA	9 segundos	9 segundos	9 segundos	22 segundos	27 segundos	32 segundos
ALCANCE DE LA DESCARGA	9-15 ft (2.7-4.6 m)	12-18 ft (3.7-5.5 m)	12-18 ft (3.7-5.5 m)	15-21 ft (4.6-6.4 m)	15-21 ft (4.6-6.4 m)	25-30 ft (7.6-9.1 m)
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	100 psi (689 kPa)	195 psi (1344 kPa)	195 psi (1344 kPa)	195 psi (1344 kPa)	195 psi (1344 kPa)	195 psi (1344 kPa)
SOPORTE	Vehículo	Pared	Vehículo	Pared	Pared	Pared
APROBACIÓN DE USCG	Tipo B:C Tamaño I	Tipo B:C Tamaño I	Tipo B:C Tamaño I	Tipo B:C Tamaño II	Tipo B:C Tamaño III	Tipo B:C Tamaño IV
PESO DE ENVIO	5.5 lbs. (2.5 kg)	10 lb. (4.5 kg)	10.25 lb. (4.7 kg)	18.25 lb. (8.3 kg)	33.5 lb. (15.2 kg)	52.25 lb. (23.7 kg)
ALTURA	14.75 in (37.5 cm)	16.375 in (41.6 cm)	16.375 in (41.6 cm)	21 in (53.3 cm)	21.25 in (53.8 cm)	27.375 in (69.4 cm)
ANCHURA	4.875 in (12.4 cm)	7.25 in (18.4 cm)	7.25 in (18.4 cm)	7.75 in (19.7 cm)	8.75 in (21 cm)	8.75 in (22.2 cm)
DIÁMETRO	3.375 in (8.6 cm)	4.25 in (10.8 cm)	4.25 in (10.8 cm)	5.125 in (13 cm)	7.5 in (19.1 cm)	7.5 in (19.1 cm)

Distribuido por:



Sudamerica Spiro Fire S.A.

E-mail: ventas@ssf.com.pe

• www.ssf.com.pe

“Nuestro servicio detrás de la línea de fuego”