

POLVO QUÍMICO SECO REGULAR BC

EXTINTORES DE PRESIÓN ALMACENADA



El polvo químico BC, es un químico basado en bicarbonato de sodio, lo cual hace que sea un extintor adecuado para fuegos de clases "B" y "C".

Aplicación:

- Se utilizan en todos los líquidos inflamables peligrosos que puedan encontrarse en las áreas públicas como en las oficinas, aulas de clases, iglesias, estacionamientos vehiculares y/o hoteles/hostales.
- También pueden usarse en todos los líquidos inflamables peligrosos que se pueda encontrar en el sector empresarial como en tiendas, instalaciones de manufactura ligera, instalaciones de investigación, concesionarios de automóviles, centros de servicios para vehículos, aeronaves y/o embarcaciones marítimas y/o empresas que realizan procesos de fabricación en pinturas, inmersión y revestimiento.



LISTED



USCG
Approved



DOT
compliant

No está listado UL para el uso de incendios donde intervenga el aceite de cocina y/o grasas

No se recomienda para que sea usado en equipos electrónicos sensibles.

Modelos: 2.5 STD V/B, 5.5 STD, 5.5 STD V/B, 10 STD, 20S STD.

MODELO	2.5 STD V/B	5.5 STD	5.5 STD V/B	10 STD	20S STD
PARTE # ALUMINIUM VALVE	13415	11014	13514	11840	12220
CAPACIDAD DE AGENTE	2.5 lbs. (1.13 kg)	5.5 lbs. (2.50 kg)	5.5 lbs. (2.50 kg)	10 lbs. (4.54 kg)	20 lbs. (9.07 kg)
RATING UL	10 B:C	40 B:C	40 B:C	40 B:C	120 B:C
TIEMPO DE DESCARGA	9 segundos	14 segundos	14 segundos	14 segundos	28 segundos
ALCANCE DE LA DESCARGA	9-15 ft (2.7-4.6 m)	12-18 ft (3.7- 5.5 m)	12-18 ft (3.7- 5.5 m)	15-21 ft (4.6-6.4 m)	15-21 ft (4.6-6.4 m)
PRESIÓN FUNCIONAMIENTO	100 psi (689 kPa)	195 psi (1344 kPa)	195 psi (1344 kPa)	195 psi (1344 kPa)	195 psi (1344 kPa)
SOPORTE	Vehículo	Pared	Vehículo	Pared	Pared
APROBACIÓN DE USCG	Tipo B:C Tamaño I	Tipo B:C Tamaño I	Tipo B:C Tamaño I	Tipo B:C Tamaño II	Tipo B:C Tamaño III
PESO DE ENVÍO	5.5 lbs. (2.5 kg)	10.5 lbs. (4.8 kg)	10.75 lbs. (4.9 kg)	18.25 lbs. (8.3 kg)	33.5 lbs. (15.2 kg)
ALTURA	14.75 in (37.5 cm)	16.375 in (41.6 cm)	16.375 in (41.6 cm)	21 in (53.3 cm)	21.25 in (53.8 cm)
ANCHURA	4.875 in (12.4 cm)	7.25 in (18.4 cm)	7.25 in (18.4 cm)	7.75 in (19.7 cm)	8.75 in (22.2 cm)
DIÁMETRO	3.375 in (8.6 cm)	4.25 in (10.8 cm)	4.25 in (10.8 cm)	5.125 in (13 cm)	7.5 in (19.1 cm)

Distribuido por:



Sudamerica Spiro Fire S.A.

E-mail: ventas@ssf.com.pe

• www.ssf.com.pe

“Nuestro servicio detrás de la línea de fuego”