

RODANTE DE CO2

CON PRESIÓN ALMACENADA



MODELO C-50-SE



LISTED



USCG
Approved



DOT
compliant

CARACTERÍSTICAS:

- Nuestras unidades rodantes de dióxido de carbono CO₂, que no dejan residuos; están diseñadas para que sean operadas fácilmente por una persona y son construidas con cilindro de acero hilado y un conjunto de válvulas de latón plateado. Los cilindros han sido aprobados por el DOT, los marcos de goma y las ruedas neumáticas de caucho, son las principales características de estas unidades certificadas UL.
- Es adecuado en las clases de fuego "B" y "C".

APLICACIONES

- Se utilizan para la protección de equipos electrónicos sensibles, como en las refinerías, a bordo de un barco, en los laboratorios, en las obras de construcción, en las plantas químicas y en las instalaciones de manufactura.

MODELO	C-50-SE	C-100-SE
# PARTE	35050	35100
CAPACIDAD	50 lb. (22.68 kg)	100 lb. (45.36 kg)
GRADO UL	20-B:C	20B:C
USCG APROVADO	Tipo B:C Tamaño IV	Tipo B:C Tamaño V
TIEMPO DE DESCARGA	40 segundos	80 segundos
ALCANCE DE DESCARGA	15 ft (4.6 m)	15 ft (4.6 m)
UNIT WEIGHT	286 lb. (130 kg)	416 lb. (189 kg)
PESO DE UNIDAD x UNIDAD ALTO x PROFUNDIDAD	60" x 30" x 21" in (152.4 x 76.2 x 53.3 cm)	65" x 30" x 21" in (165.1 x 76.2 x 53.3 cm)
MANGUERA DIÁMETRO X LONGITUD	.75 in x 25 ft (1.9 cm x 7.6 m)	1 in x 40 ft (2.5 cm x 12.2 m)

Distribuido por:



Sudamerica Spiro Fire S.A.

E-mail: ventas@ssf.com.pe • www.ssf.com.pe

"Nuestro servicio detrás de la línea de fuego"