

RODANTE de HALOTRON



CARACTERÍSTICAS:

- Nuestras unidades rodantes de Halotron, que no dejan ningún residuo, está diseñadas para ofrecer un rendimiento excepcional, sin importar el medio ambiente.
- Los cilindros aprobados por el D.O.T. , los marcos de goma y las llantas semi-neumáticas son las principales características de estas unidades listadas UL.
- El Halotron es adecuado para su uso en las clases de fuego "A", "B" y "C".

APLICACIÓN:

- Se utilizan para la protección de equipos sensibles como en las instalaciones de investigación, en los centros de servicio para vehículos, aeronaves y/o embarcaciones marítimas.



MODELO	W-65	W-150
PARTE NUMERO	76500	71500
CAPACIDAD	65 lbs. (29.5 kg)	150 lbs. (68 kg)
RATING UL	4A-40B:C	10A-80B:C
TIEMPO DE DESCARGA	17 segundos	23 segundos
ALCANCE DE LA DESCARGA	15-25 ft (4.6-7.6 m)	23-36 ft (7-10.7 m)
UNIT HEIGHT x WIDTH x DEPTH	50 x 24 x 41.5 in (127 x 61 x 105 cm)	62 x 24 x 41.5 in (157 x 61 x 105 cm)
MANGUERA DIÁMETRO X LONGITUD	.75 in x 25 ft (1.9 cm x 7.6 m)	1 in x 40 ft (2.5 cm x 12.2 m)
PESO DE ENVÍO	252 lbs (114 kg)	396 lbs (180 kg)

Distribuido por:



Sudamerica Spiro Fire S.A.

E-mail: ventas@ssf.com.pe • www.ssf.com.pe

"Nuestro servicio detrás de la línea de fuego"